

PRODUKT INFORMATION



PRIMER UNIVERSAL

PU 506

Art. Nr. 5066 / Farbe: Schwarz / Inhalt: 1000ml

**FASSADEN
KLEBESYSTEM**

Produkt:

Primer Universal PU 506 ist ein schwarzer Haftvermittler auf Basis von Polyurethan, der universell und einfach anzuwenden ist. **PU 506** eignet sich perfekt zur Grundierung von porösen oder saugenden Oberflächen. **PU 506** dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein und schützt diese vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.

Anwendung:

Zur Grundierung von Trägerkonstruktionen aus Holz bei der Verklebung von Fassadenplatten mit MS-Panel Bonding Large HPL. Als Haftvermittler auf allen saugenden Oberflächen wo die Farbe (schwarz) keine Rolle spielt. Als Haftvermittler zur Verklebung von diversen Feinsteinplatten in der Fassadenverklebung. (Klebeanleitung anfordern).

Gebrauchsanleitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Dose vor dem Gebrauch gut schütteln. PU 506 mit einem Farbroller oder einem Pinsel dünn auftragen. Anschließendes Überarbeiten nach 60 Minuten jedoch innerhalb von 4 Stunden. Wenn die 4 Stunden überschritten wurden, muss eine neue, dünne Schicht angebracht werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit: 9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation: Direkt aus der Dose.
Reinigung der Hände: Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.

